Série

HYBROX SE

Ekonomické řešení bez kompromisů

Tepelná čerpadla vzduch/voda
venkovní instalace



R290 Propan

Funkce chlazení

Tepelná čerpadla vzduch/voda
Venkovní instalace – série **HYBROX SE**

Ekonomické řešení bez kompromisů: HYBROX SE

Řada Hybrox SE představuje cenově výhodnou alternativu pro všechny, kteří chtějí kvalitní tepelné čerpadlo za rozumnou cenu. Jednotky této série jsou šetrné k životnímu prostředí díky využití zcela přírodního chladiva R290. Na trh přicházejí hned v několika výkonnostních variantách – 5 kW až 14 kW. Díky integrované funkci chlazení svým uživatelům nabízejí vysoký komfort za každého počasí.

Přírodní propanové chladivo R290



Prozkoumejte **HYBROX SE** ve **3D**

Hlavní výhody

- Cenově výhodné bez ústupků
- CO_2 neutrální díky přírodnímu chladivu R290
- Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody
- Výstupní teplota až 75 °C
- Možnost zapojení až 8 jednotek do kaskády
- Vhodné pro novostavby, rekonstrukce i sériovou výstavbu
- Inovativní design
- Rychlá a snadná instalace

Vnitřní jednotky



Regulátor HPC 40



Hydraulická věž HT 7

Typ	Výkonová data			Zařízení			En. třída
Venkovní	Tepelný výkon A-7 / W35 min. / max.	COP* A7 / W35	Hladina akust. výkonu venku**	Hermet. uzavřeno	Rozměry Š x H x V	Váha	Třída energetické účinnosti pro vytápění (35 °C)
	[kW]		[dB(A)]		[mm]	[kg]	
HYBROX SE 5	1,40 / 4,29	5,12	49	✓	915 x 354 x 720	68	A+++
HYBROX SE 8	2,26 / 7,48	4,86	53	✓	1204 x 384 x 892	96	A+++
HYBROX SE 11	3,31 / 9,19	4,86	53	✓	1204 x 384 x 1103	121	A+++
HYBROX SE 14	4,27 / 11,40	5,00	51	✓	1204 x 384 x 1397	148	A+++

*Zařízení plněno přírodním chladivem R290, hodnota GWP 3 | Tepelný výkon a topný faktor (COP) dle EN 14511
**Hladina akustického výkonu podle DIN EN 12102-1

ait-česko s.r.o.

sídlo a kancelář
Vrbenská 2044/6
370 01 České Budějovice

kancelář, showroom
V Lomech 2376/10a
149 00 Praha 4 - Chodov

kancelář, showroom
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno

T 800 888 101
E info@ait-cesko.cz
W www.alpha-innotec.cz

alpha innotec – značka společnosti ait-deutschland GmbH

© alpha innotec | Technické změny vyhrazeny.