

HYBROX 21

Řešení pro náročné objekty

Tepelná čerpadla vzduch/voda
venkovní instalace



Řešení pro náročné objekty: HYBROX 21

Hybrox 21 je novým přírůstkem řady tepelných čerpadel Hybrox s ekologickým chladivem R290. Díky mimořádnému výkonu a výstupní teplotě až 78 °C představuje efektivní a spolehlivé řešení pro bytové domy, komerční objekty i rozsáhlé renovační projekty. Kromě komfortního vytápění v zimě zajistí také příjemné klima během horkých letních dnů, a to díky integrované funkci chlazení.

Přírodní propanové chladivo R290

Hlavní výhody

- + CO₂ neutrální díky přírodnímu chladivu R290
- + Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody
- + Výstupní teplota až 78 °C
- + Možnost zapojení až 4 jednotek do kaskády (max. výkon 84 kW)
- + Vhodné pro bytové domy, komerční nemovitosti i velké renovační projekty
- + Invertorová technologie
- + Inovativní design
- + Extrémně tiché
- + Rychlá a snadná instalace

Tepelná čerpadla vzduch/voda
Venkovní instalace – **HYBROX**

Prozkoumejte
Hybrox 21 ve 3D



vnitřní jednotka



Nástěnný regulátor

Typ	Výkonová data				Hermet. uzavřeno	Zařízení		En. třída
	Tepelný výkon A-7 / W35 min./max. [kW]	COP* A7 / W35	Chladicí výkon A35/W18 max. [kW]	Hladina akust. výkonu [dB(A)]		Rozměry Š x H x V [mm]	Váha [kg]	
Hybrox 21	6,15 / 18,00	5,31	16,0	53	✓	1825 x 725 x 1430	264	A+++

*Zařízení plněno přírodním chladivem R290, hodnota GWP 3 | Tepelný výkon a topný faktor (COP) dle EN 14511

ait-česko s.r.o.

sídlo a kancelář
Vrbenská 2044/6
370 01 České Budějovice

kancelář, showroom
V Lomech 2376/10a
149 00 Praha 4 - Chodov

kancelář, showroom
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno

T 800 888 101
E info@ait-cesko.cz
W www.alpha-innotec.cz

alpha innotec - značka společnosti ait-deutschland GmbH

