

Série

HYBROX SE

Ekonomické řešení bez kompromisů

Tepelná čerpadla vzduch/voda
venkovní instalace



R290
Propan



Funkce
chlazení



Ekonomické řešení bez kompromisů: HYBROX SE

Řada Hybrox SE představuje cenově výhodnou alternativu pro všechny, kteří chtějí kvalitní tepelné čerpadlo za rozumnou cenu. Jednotky této série jsou šetrné k životnímu prostředí díky využití zcela přírodního chladiva R290. Na trh přicházejí hned v několika výkonových variantách – 5 kW až 14 kW. Díky integrované funkci chlazení svým uživatelům nabízejí vysoký komfort za každého počasí.

Přírodní propanové chladivo R290

Hlavní výhody

- + Cenově výhodné bez ústupků
- + CO₂ neutrální díky přírodnímu chladivu R290
- + Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody
- + Výstupní teplota až 75 °C
- + Možnost zapojení až 8 jednotek do kaskády
- + Vhodné pro novostavby, rekonstrukce i sériovou výstavbu
- + Inovativní design
- + Rychlá a snadná instalace

Tepelná čerpadla vzduch/voda
Venkovní instalace – série **HYBROX SE**



Prozkoumejte
HYBROX SE
ve 3D

Vnitřní jednotky



Regulátor HPC 40



Hydraulická věž HT 7

Typ	Výkonová data				Hermet. uzavřeno	Zařízení		En. třída
	Tepelný výkon A-7 / W35 max. [kW]	COP* A7 / W35	Chladicí výkon A35/W7 max. [kW] / [EER]	Hladina akust. výkonu max. denní / max. noční [dB(A)]		Rozměry Š x H x V [mm]	Váha [kg]	
HYBROX SE 5	4,4	4,52	4,1 / 3,36	58 / 51	✓	915 x 354 x 720	68	A+++
HYBROX SE 8	7,3	4,83	7,1 / 3,05	64 / 50	✓	1204 x 384 x 892	96	A+++
HYBROX SE 11	9,9	4,71	9,6 / 3,20	64 / 55	✓	1204 x 384 x 1103	121	A+++
HYBROX SE 14	11,3	4,25	13,0 / 3,22	65 / 54	✓	1204 x 384 x 1397	148	A+++

*Zařízení plněno přírodním chladivem R290, hodnota GWP 3 | Tepelný výkon a topný faktor (COP) dle EN 14511

ait-česko s.r.o.

sídlo a kancelář
Vrbenská 2044/6
370 01 České Budějovice

kancelář, showroom
V Lomech 2376/10a
149 00 Praha 4 - Chodov

kancelář, showroom
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno

T 800 888 101
E info@ait-cesko.cz
W www.alpha-innotec.cz

alpha innotec - značka společnosti ait-deutschland GmbH

